



**BETJENINGSSLUSER WB INDVENDIGE**  
**BETJENINGSSLUSER WI INDVENDIGE**  
**BETJENINGSSLUSER WF FACADE**  
**BETJENINGSSLUSER WE ELEMENT**  
**BETJENINGSSLUSER OG KUFFERTSLUSER WM**



Betjeningssluser



Forsegling



Kontantsikring



Nøglehåndtering




Pengeskabe



Piktogrammer



Mærkning



Kropsbårne Kameraer



Bevisdatabase



Køretøjs Kameraer



Interview Kameraer



Strømpistoler



Teknisk Service

## BETJENINGSSLUSER

Vi har mange forskellige standardløsninger og fremstiller desuden specialløsninger tilpasset individuelle krav. Selvom vore produkter er udviklet med en unik erfaring, i et robust design og meget høj kvalitet som sikrer lang levetid, tilbyder vi også serviceaftaler for at sikre helt uproblematisk drift.

Vore betjeningsluser er testet efter den europæiske standard EN 1522 fra FB2 til FB7 (bullet resistance protection)

Vi tilbyder levering og montering til faste priser over hele landet samt udlandet efter nærmere aftale. Det udføres af vore specialuddannede teknikere, og vi udfærdiger installationserklæring som dokumentation.



# BETJENINGSSLUSER WB INDVENDIGE

Betjeningssluserne WI BASIC er en enkel og sikker løsning til indendørs brug. Sluserne anvendes til tryk og sikker udveksling af breve, kvitteringer samt penge og mindre pakker i receptioner, service- og kassefunktioner med flere.



Betjeningssluse WI 10

## **WI 5 FB4**

Lille dokumentbakke klassificeret i FB4 til installation hos kasserer, billetkontorer, vagt lokaler, p-huse med flere. Udført i coatet specialplast med stålindlæg i farven sortbrun.

## **WI 10**

Dokument- og pengebakke for udveksling af dokumenter op til A3 og møntruller op til Ø 30mm. Udført i 2 mm børstet rustfrit stål, bakke beklædt med sortbrun specialplast. Model WI 10B med symmetrisk bakke og WI 10A med for skudt bakke (glascenter 250 mm).

## **WI 11**

Dokument- og pengebakke for udveksling af dokumenter op til A4 og møntruller op til Ø 30mm. Udført i 2mm børstet rustfrit stål, bakke beklædt med sortbrun specialplast.

## **WI 12 FB4/FB6**

Dokument- og pengebakke klassificeret i FB4 eller FB6 for udveksling af dokumenter op til A4 og møntruller op til Ø 30mm. Udført i 1mm børstet rustfrit stål, bakke i coatet specialplast i farven sortbrun.

## **WI 15**

Enkel dyb skuffe til udveksling af dokumenter og andre emner med en tykkelse på max. 120mm. Udført i 2mm børstet rustfrit stål, bakke beklædt med sortbrun specialplast. Den flade topplade er af akryl.

## BETJENINGSSLUSER WI INDVENDIGE

Betjeningssluser WI anvendes indendørs til tryk og sikker udveksling af breve, kvitteringer samt penge og mindre pakker i receptioner, service- og kassefunktioner med flere.



Betjeningssluse WI 20

### **WI 20 FB4/20 Night FB4**

Dobbelte betjeningssluser klassificeret i FB4 med en bakke og skuffe der bevæger sig i modsatte retninger i forhold til hinanden. Automatisk aflåsning i begge slutpositioner. Bakke for udveksling af dokumenter op til A4 og møntruller op til Ø 30 mm. Skuffen for emner med en højde på max. 100 mm eller A4 med en højde på max. 80 mm. Udført i 2 mm børstet rustfrit stål, bakke i coatet sortbrun specialplast og skuffe i sortbrun lakeret stål. WI 20 Night leveres med en flad topplade i stedet for bakken.

### **WI 22 FB7**

Betjeningssluse klassificeret i FB7 med en skuffe der bevæger sig i modsat retning af en lukket topplade. Automatisk aflåsning i begge slutpositioner. Skuffen for emner med en tykkelse på max. 100 mm. Udført i børstet rustfrit stål og coatet sortbrun specialplast. Skuffe i sortbrun lakeret stål.

### **WI 30 FB4**

Betjeningssluser klassificeret i FB4 med en skydebakke. Automatisk aflåsning i begge slutpositioner. Bakke for udveksling af dokumenter op til A4 og møntruller op til Ø 30 mm. Udført i 2 mm børstet rustfrit stål og bakken i coatet sortbrun specialplast. Betjeningssluse model 32 er en lignende løsning – dog er bakken ikke skudsikker. For udveksling af dokumenter op til A4 og møntruller op til Ø 37 mm. Ring for øvrige oplysninger.

### **WI 501**

Drejesluse til udveksling af billetter, penge, adgangskort, kvitteringer med mere. Når håndtaget udløses af personalet drejer tallerkenen automatisk 180 grader rundt, hvorefter den igen låses i positionen. Udført i 1,5 mm rustfrit stål og bakken i coatet sortbrun specialplast. Udvekslingshøjden er 30 mm og følger standarden i de vejledende normer for billetluger.



Betjeningssluse WI 30

# BETJENINGSSLUSER WF FACADE

Betjeningssluser WF Facade er til montage i væg, og anvendes både inden- og udendørs til tryk og sikker udveksling af breve, kvitteringer samt penge og mindre pakker i receptioner, service- og kassefunktioner med flere.

## WF 52.01 FB4

Dobbelt betjeningssluse klassificeret i FB4 med en betalingsbakke og en vareskuffe til henholdsvis betaling og varer. Anvendes ved drive-in kasser, benzinstationer og parkeringshuse og kan modstå træk og støv. Betalingsbakken er formet så mønter let kan udtages. I udskudt tilstand kan den også anvendes som skriveunderlag. Vareskuffen kan anvendes for emner med en højde på max. 170 mm. WF 52.01 er udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Betjeningsslusen er udført i aluminium, galvaniseret og rustfrit stål. Begge skuffer er automatisk låst i tilbagetrukket position og kan i øvrigt opereres uafhængigt af hinanden. Kan leveres brandsikker op til F90.

## WF 53.01 FB4

Betjeningssluse klassificeret i FB4 med en udskydelig bakke for udveksling af dokumenter op til A4 og enheder med en max. højde på 38 mm. Anvendes ved drive-in kasser, parkerings huse, færgelejer og lignende og kan modstå træk og støv. WF 52.01 er udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Bakken er automatisk låst i tilbagetrukket position. Betjeningsslusen er udført i aluminium, galvaniseret og rustfrit stål. Kan leveres brandsikker op til F90.

## WF 54.01 FB7

Betjeningssluse klassificeret i FB7 med en skuffe der skydes ud i modsat retning af en lukket topplade. Automatisk aflåsning i begge slutpositioner. Skuffen kan skydes 228 mm ud og rumme emner op til 100 mm i højden WF 54.01 er udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Udført i børstet rustfrit stål og coatet sortbrun specialplast. Skuffe i sortbrun lakeret stål. Kan leveres brandsikker op til F90.



Betjeningssluse WF 51.01



Betjeningssluse WF 54.01

# BETJENINGSSLUSER WE ELEMENT

Element WE betjeningssluser er til montage i væg, og anvendes indendørs til tryk og sikker udveksling af breve, kvitteringer, penge og pakker, tasker og kufferter i receptioner, service- og kassefunktioner med flere.



Betjeningssluse WE 7005

## **WE 7005 / Glas BR4NS**

Består af en vinduessektion til indsætning i en dør. Fremstilles i børstet stål og består af en betjeningssluse i stil med WI 5. På WE 7005 kan denne dog aflåses lodret (og dermed spærre udvekslingssprækken), eller vandret hvis den skal anvendes til betjening. Den integrerede ramme er i rustfrit eller lakeret stål. Glasset leveres i flere forskellige klassifikationer. Kan leveres brandsikker op til F90. WE 7005 er beregnet for et murhul på 436 mm i bredden og 737 mm i højden samt en tykkelse på 53, 60 eller 70 mm.

## **WE 7020 FB4 / Glas BR4NS**

Består af en vinduessektion i børstet stål, en Betjeningssluse WI 20 samt integreret samtaleanlæg. De integrerede vinduesrammer og desk er i rustfrit eller lakeret stål. Det komplette element er klassificeret FB4 og glasset leveres i flere forskellige klassifikationer, men som standard BR 4. Kan leveres brandsikker op til F90. WE 7020 er beregnet for et murhul på 1110 mm i bredden og 1250 mm i højden.

## **WE 7054 FB7 / Glas BR4NS**

Består af en vinduessektion i børstet stål, en Betjeningssluse WF 54 samt integreret samtaleanlæg. De integrerede vinduesrammer og desk er i rustfrit eller lakeret stål. Det komplette element er klassificeret FB7 og glasset leveres i flere forskellige klassifikationer, men som standard BR 7. Kan leveres brand sikker op til F90. WE 7054 er beregnet for et murhul på 1110 mm i bredden og 1250 mm i højden.

## **WE 7520 FB4 / Glas BR4NS**

Består af en vinduessektion i børstet stål, en Betjeningssluse WI 20, en Betjeningssluse WM 105 samt integreret samtaleanlæg. De integrerede vinduesrammer og desk er i rustfrit eller lakeret stål. Det komplette element er klassificeret FB4 og glasset leveres i flere forskellige klassifikationer, men som standard BR 4. Kan leveres brandsikker op til F90. WE 7520 er beregnet for et murhul på 760 mm i bredden og 2000 mm i højden.



Betjeningssluse WE 7020

# BETJENINGSSLUSER OG KUFFERTSSLUSER WM

Betjenings- og kuffertsluserne WM er til montage i væg, og anvendes ind- eller udvendigt til tryk og sikker udveksling af pakker, tasker, kufferter og lignende i receptioner, service- og kassefunktioner og i forbindelse med værdihåndtering med flere.

## **WM 100 FB4**

Betjeningssslusen er klassificeret FB4 og anvendes til udveksling af kufferter og lignende. De to skydedøre betjenes manuelt – men styret af det automatiske interlocking system der sikrer, at kun én dør kan være åben af gangen. Slusen kan også leveres med elektrisk betjente døre så kaldes den model WM 100E. Betjeningssslusen er fremstillet af stål lakeret i RAL/NCS farve efter ønske. Indvendigt er den fremstillet af rustfrit stål. Kan leveres brandsikker op til F90.

## **WM 105 FB4**

Betjeningssslusen er klassificeret i FB4 og anvendes til udveksling af kufferter og lignende. De to døre betjenes manuelt – men styret af det automatiske interlocking system der sikrer, at kun én dør kan være åben af gangen. For at gøre udvekslingen så nem som mulig leveres slusen uden gulv. Betjeningssslusen er fremstillet af stål lakeret i RAL/NCS farve efter ønske. Indvendigt er den fremstillet af rustfrit stål. Kan leveres brandsikker op til F90. Se også målskema på model WM 106 FB4.



Kuffertsluse WM 100



### **Kontakt**

[kontakt@HoweniEurosafe.dk](mailto:kontakt@HoweniEurosafe.dk)  
[www.HoweniEurosafe.dk](http://www.HoweniEurosafe.dk)

### **Telefon**

+45 7010 5588

### **Showroom**

Rødager Allé 125-127  
DK-2610 Rødovre

### **Adresse**

Rødager Allé 125-127  
DK-2610 Rødovre